



Impresoras de etiquetas robustas y fiables diseñadas para soportar los rigores de los trabajos sobre el terreno

Impresora de etiquetas M210/Impresora de etiquetas M211



Máxima eficiencia combinada con una calidad mejorada

Ahora con etiquetas predimensionadas y aún más materiales para hacer frente a los trabajos de etiquetado in situ más duros. Con el formateado automático inteligente de la M210, lo único que tiene que hacer es insertar un cartucho de etiquetas, escribir e imprimir.

Impresora de etiquetas M210

N.º de artículo	Descripción
152260	Impresora de etiquetas M210 - Caja de cartón
152262	Impresora de etiquetas M210 - Caja de cartón - Russ

Esta impresora se suministra en una caja de cartón con una Guía de inicio rápido y un cartucho de etiquetas M21-750-499.

Accesorios

N.º de artículo	Dogorinajón
IV. UE alticulo	<u> </u>
110416	AC Adaptor, Europe 220V
110417	Adaptador de CA — UK 240 V
110937	Adaptador de CA — US 110 V
150617	Bolsa protectora para impresoras portátiles - M210
170385	Clip para cinturón - M210
170420	Batería de iones de litio - M210
170421	Maletín - M210
170424	Accesorio multifuncional - M210*
170425	lmán - M210

^{*} El accesorio multifuncional consta de imán, luz indicadora, soporte, anilla para cinturón y cinta para cuello. Se necesitan 2 pilas AAA (no incluidas).

Especificaciones de la impresora

•	-
Especificaciones	
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Resolución de impresión (ppp)	203
Velocidad de impresión (mm/s)	10,00
Funciones de color	Monocromo
Etiquetas continuas o precortadas	Continua y precortadas
Ancho máximo de etiqueta (mm)	19,05
Largo máximo de impresión (mm)	914,40
Uso recomendado por dia	100
Impresión independiente	Impresión independiente
(separada del PC)	
Opciones de conectividad	Ninguno
Tipos de código de Barras	Code 128, Code 39, Data Matrix,
	QR code
Categorías de símbolo	Flechas, Comunicación de datos,
	Eléctrico, Electricidad en el hogar,
	Varios, Aviso
Propiedades físicas	
Anchura x Altura x Profundidad (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Peso (kg)	0,75 kg
Teclado	ABC
Pantalla	Pantalla LCD monocroma
Cortadora	Accionamiento manual con una
	sola mano
	Corte recto
	Con retención de etiquetas
Garantía	2 años







Diseñe. Vea una vista previa. Imprima. Todo desde su teléfono.

Diseñe, obtenga una vista previa e imprima: todo desde su teléfono. Sencilla e intuitiva, la M211 se ha diseñado para su uso en el lugar de trabajo, funcionando todo el día plena carga y resistiendo caídas, golpes y aplastamientos.

Impresora de etiquetas M211

ripción
sora M211 - EMEA

Esta impresora se suministra en una caja de cartón con un cartucho de etiquetas M21-750-499, cable de alimentación de CA con enchufes EU, UK y US y una Guía de inicio rápido.

Accesorios

N.º de artículo	Descripción
170385	Clip para cinturón para la M211
170386	Maletín para la M211
170387	Batería externa para la M211
170388	Adaptador de CA de pared EMEA para la M211
170425	lmán para la M211



Especificaciones de la impresora

Especificaciones	
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Resolución de impresión (ppp)	203
Velocidad de impresión (mm/s)	15,24
Funciones de color	Monocromo
Etiquetas continuas o precortadas	Continua y precortadas
Ancho máximo de etiqueta (mm)	19,05
Largo máximo de impresión (mm)	914,40
Uso recomendado por dia	100
Impresión independiente (separada del PC)	Dispositivo móvil conectado
Opciones de conectividad	Bluetooth® 5 Low Energy (clase II)
Compatibilidad de software	Aplicación móvil Etiquetas rápidas*
Teléfonos y tabletas compatibles	Dispositivos Android con Android OS 5+
	iPhone 5S o versiones posteriores con iOS 10+
Tipos de código de Barras	Más de 20 tipos de códigos de barras
	disponibles, incluyendo QR y Datamatrix, utilizando la aplicación Etiquetas rápidas.
Simbolos	Más de 1400 símbolos de 18 categorías diferentes disponibles en la aplicación
	Etiquetas rápidas.
Propiedades físicas	
Anchura x Altura x Profundidad (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Peso (kg)	0,54
Indicadores en pantalla	Los símbolos de las luces LED muestran el
	estado de conexión, el nivel de carga de la
	batería y mensajes de error.
Cortadora	Cortadora automática
	Con retención de etiquetas
Garantía	2 años
Test de Impactos	Resistente a caídas de 1,8 metros
	Resistente a aplastamientos de 115 kg
	Resistente a los golpes de tipo militar

^{*} Descargue la aplicación móvil Etiquetas rápidas: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

(MIL-STD-810G)





Marcadores de cables termorretráctiles **PermaSleeve PS (B-342)**

Los manguitos de calidad militar/industrial ofrecen lo más nuevo en durabilidad de marcadores, permanencia y estética. Los marcadores termorretráctiles 3:1 se adaptan perfectamente envolviendo los cables, son resistentes al desgaste e ignífugos. Rango de temperatura: -55 °C a 135 °C. Cumple la directiva RoHS v está reconocido por UL.

Cumple las especificaciones: Probado conforme a: •

SSAE-AS-23053/5 SAF-AS-81531

ASTM E162 ASTM F662 MIL-STD-202





Diagrama	Referencia	Color	Altura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)
B-342: Poliolefina termorretráctil							
•	M21-125-C-342-YL	Negro sobre amarillo	5,97	2,13	1	1,17	2,79
•	M21-187-C-342-YL	Negro sobre amarillo	8,51	2,13	1	1,57	3,81
•	M21-250-C-342-YL	Negro sobre amarillo	11,15	2,13	1	2,39	5,46
•	M21-375-C-342-YL	Negro sobre amarillo	16,38	2,13	1	3,18	8,13
•	M21-125-C-342	Negro sobre blanco	5,97	2,13	1	1,17	2,79
•	M21-187-C-342	Negro sobre blanco	8,51	2,13	1	1,57	3,81
•	M21-250-C-342	Negro sobre blanco	11,15	2,13	1	2,39	5,46
•	M21-375-C-342	Negro sobre blanco	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Etiquetas de papel soluble (B-403)

Este material es ideal para su uso en aplicaciones de seguimiento de activos cuando se necesita una identificación temporal. El adhesivo sensible a la presión permite una aplicación rápida y sencilla. En contacto con agua caliente, la etiqueta se disuelve por completo en 30 segundos sin causar daños en la superficie y sin dejar residuos.





Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm) Longitud del rollo (m		Etiquetas por rollo	
B-403: Pa	3-403: Papel					
•	M21-500-403	Negro sobre blanco	12,70	7,62	1	
•	M21-750-403	Negro sobre blanco	19,05	6,40	1	



Creación de etiquetas con un solo toque.

Aproveche las capacidades móviles y obtenga más opciones con Etiquetas rápidas.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



Material de impresión BradyGrip para cinta de cierre (B-414)

El material de impresión BradyGrip para cinta de cierre es una solución única que permite imprimir fácilmente la identificación y colocarla en mazos de cables. Gracias a su reverso adherente se puede colocar o retirar fácilmente, evitando los costes de tener que

rehacer la identificación.

Imprimir y colocar: así de sencillo.



Diagrama Referencia		Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Rango de tamaños recomendados de Velcro® One-Wrap® para utilizar con BradyGrip™ (mm)	Etiquetas por rollo
B-414:	Poliéster					
•	M21-250-414	Negro sobre blanco	6,35	3,048	10 - 13	1
•	M21-500-414	Negro sobre blanco	12,70	3,048	13 - 16	1
•	M21-750-414	Negro sobre blanco	19,05	3,048	20 - 50	1

Etiquetas de vinilo autolaminado para cables (B-427)

Las etiquetas presentan una zona transparente no imprimible que envuelve el área de impresión para proteger el texto. El material de vinilo ofrece una resistencia superior a disolventes,

aceite, grasa, suciedad y agua.

Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C. Incluido en UI.






Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)		Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)		Max. diámetro del cable (mm)
B-427: Vinilo autolaminado									
Þ	M21-11-427	Negro sobre blanco	12,70	-	19,05	-	9,53	150	5,05
D	M21-18-427	Negro sobre blanco	25,40	-	19,05	-	9,53	121	5,05
•	M21-750-427	Negro sobre blanco, transparente	19,05	4,30	-	9,53	-	1	3,00
•	M21-1000-427	Negro sobre blanco, transparente	25,40	4,30	-	9,53	-	1	5,10
•	M21-1250-427	Negro sobre blanco, transparente	31,75	4,30	-	12,70	-	1	5,70
•	M21-1500-427	Negro sobre blanco, transparente	38,10	4,30	-	12,70	-	1	8,10

Etiquetas de vinilo para interiores y exteriores para seguridad, instalaciones y producción eficiente/5S (B-595)

Material de vinilo continuo ideal para etiquetas de producción eficiente/5S, marcadores de tuberías, identificación de equipos y áreas de producción. Estas etiquetas ofrecen una resistencia excelente a aceites, detergentes, suciedad, manchas y muchos disolventes. Adhesivo permanente, muy flexible, apto para superficies rugosas y uso en exteriores.

- Durabilidad media de 8-10 años en exteriores*
- Rango de temperatura: -40 °C a 82 °C.



Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo
B-595: Vini					
•	M21-375-595-BR	Blanco sobre marrón	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-BR	Blanco sobre marrón	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-BR	Blanco sobre marrón	19,05	6,40	1
•	M21-375-595-PL	Blanco sobre morado	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-PL	Blanco sobre morado	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-PL	Blanco sobre morado	19,05	6,40	1
•	M21-375-595-RD	Blanco sobre rojo	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-RD	Blanco sobre rojo	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-RD	Blanco sobre rojo	19,05	6,40	1
•	M21-375-595-BL	En blanco sobre azul	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-BL	En blanco sobre azul	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-BL	En blanco sobre azul	19,05	6,40	1
•	M21-375-595-BK	En blanco sobre negro	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-BK	En blanco sobre negro	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-BK	En blanco sobre negro	19,05	6,40	1
•	M21-375-595-GN	En blanco sobre verde	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-GN	En blanco sobre verde	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-GN	En blanco sobre verde	19,05	6,40	1
•	M21-250-595-YL	Negro sobre amarillo	6,35	6,40	1
•	M21-375-595-YL	Negro sobre amarillo	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-YL	Negro sobre amarillo	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-YL	Negro sobre amarillo	19,05	6,40	1
•	M21-250-595-WT	Negro sobre blanco	6,35	6,40	1
•	M21-375-595-WT	Negro sobre blanco	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-WT	Negro sobre blanco	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-WT	Negro sobre blanco	19,05	6,40	1
•	M21-375-595-GY	Negro sobre gris	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-GY	Negro sobre gris	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-GY	Negro sobre gris	19,05	6,40	1
•	M21-375-595-0R	Negro sobre naranja	9,53	6,40	1
•	M21-500-595-0R	Negro sobre naranja	12,70	6,40	1
•	M21-750-595-0R	Negro sobre naranja	19,05	6,40	1

^{*}La duración media prevista del producto en exteriores dependerá de la definición del usuario de fallo, las condiciones climáticas, las técnicas de montaje y el color del material. La durabilidad de 8 a 10 años en exteriores solo es aplicable al material de la etiqueta de vinilo. La durabilidad de la cinta puede variar.

Tiras adhesivas para bloques de terminales (B-499)

Tiras de tejido de nailon estrechas y continuas para la alineación en bloques de terminales. El modo de bloque de terminales de la impresora permite un espaciado especificado por el usuario.





Diagrama Referencia Color		Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo
B-499: Te	ssuto in nylon				
•	M21-375-499-TB	Negro sobre blanco	9,53	4,88	1
•	M21-500-499-TB	Negro sobre blanco	12,70	4,88	1

Etiquetas de tejido de nailon para **cables (B-499)**

Las etiquetas envuelven los cables v son muy flexibles, por lo que se adaptan a superficies muy curvadas. En el modo de marcador de cables, el texto se repite automáticamente en la etiqueta. Las etiquetas

también se pueden utilizar para etiquetar con el modo bandera. Las etiquetas predimensionadas permiten obtener un tamaño uniforme de una etiqueta a la siguiente.






Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Altura B (mm)	Etiquetas por rollo	
B-499: Tessuto in nylon							
•	M21-375-499	Negro sobre blanco	9,53	4,88	-	1	
•	M21-500-499	Negro sobre blanco	12,70	4,88	-	1	
•	M21-750-499	Negro sobre blanco	19,05	4,88	-	1	
_	M21-11-499	Negro sobre blanco	19,05	_	12,70	140	
	M21-131-499	Negro sobre blanco	25,40	-	12,70	121	
	M21-18-499	Negro sobre blanco	25,40	_	19,05	121	
	M21-136-499	Negro sobre blanco	38,10	-	19,05	91	
	M21-137-499	Negro sobre blanco	50,80	_	19,05	73	

Vinilo reposicionable (B-581)

La mejor opción para el marcado de interiores en los que se requiere una reutilización frecuente, como en estanterías. El adhesivo especial permite retirar fácilmente la etiqueta para volver a aplicarla más veces.



Diagram	na Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud del rollo (m)	Etiquetas por rollo		
B-581: Vinilo							
•	M21-500-581-WT	Negro sobre blanco	12,70	6,40	1		
•	M21-750-581-WT	Negro sobre blanco	19,05	6,40	1		

Etiquetas de poliéster para marcado de paneles interiores e identificación general (B-423, B-430 y B-488)

- B-423: poliéster brillante blanco con adhesivo permanente.
- B-430: poliéster brillante transparente con adhesivo permanente.
- **B-488:** poliéster mate de color blanco, resistente a los disolventes, con adhesivo permanente.






Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Longitud B (m)	Altura B (mm)	Etiquetas por rollo
B-423: Poli		00101	71 (11111)	<i>5</i> ()	D (IIIII)	por rono
•	M21-250-423	Negro sobre blanco	6,35	6,40	-	1
•	M21-375-423	Negro sobre blanco	9,53	6,40	-	1
•	M21-500-423	Negro sobre blanco	12,70	6,40	-	1
•	M21-750-423	Negro sobre blanco	19,05	6,40	_	1
	M21-7-423	Negro sobre blanco	19,05	-	12,70	140
A	M21-17-423	Negro sobre blanco	25,40	-	12,70	121
A	M21-18-423	Negro sobre blanco	25,40	-	19,05	121
A	M21-30-423	Negro sobre blanco	38,10	-	19,05	91
	M21-137-423	Negro sobre blanco	50,80	-	19,05	73
B-430: Poli	éster					
•	M21-250-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	6,35	6,40	-	1
•	M21-375-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	9,53	6,40	_	1
•	M21-500-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	12,70	6,40	-	1
•	M21-750-430-WT-CL	Blanco sobre transparente	19,05	6,40	-	1
•	M21-250-430	Negro sobre transparente	6,35	6,40	-	1
•	M21-375-430	Negro sobre transparente	9,53	6,40	-	1
•	M21-500-430	Negro sobre transparente	12,70	6,40	-	1
•	M21-750-430	Negro sobre transparente	19,05	6,40	-	1
B-488: Poli	éster					
•	M21-375-488	Negro sobre blanco	9,53	6,40	-	1
•	M21-500-488	Negro sobre blanco	12,70	6,40	-	1
•	M21-750-488	Negro sobre blanco	19,05	6,40	-	1



Para ayudar a minimizar nuestro impacto sobre el entorno, Brady limita su numero de reimpresiones.

Versiones actualizadas siempre disponibles para descargar en www.bradyeurope.com





Busque por: EUR-M-435-ES



© 2022 Brady Worldwide Inc. Todos los derechos reservados.

Su distribuidor